



CID Lines - Multicompact BOX 4

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Cid Lines

Opis produktu

Myjnie bezd dotykowe to urządzenia bazujące na technologii samoobsługowej. Mycie bezd dotyowe polega na wykorzystaniu dostępnych akcesoriów na stanowisku (pistolet, lanca, szczotka, dodatkowa lanca). Klient sam decyduje jak długo będzie mył i jak długo będzie używał danego programu mycia. Wykorzystanie profesjonalnej chemii CID LINES pozwala uzyskać w bardzo szybkim czasie "czysty samochód".

Bezdotykanie jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem uzyskania czystego samochodu w bardzo szybkim czasie oraz za niewielkie pieniądze. Głównym założeniem bezd dotyku jest odpowiednie dobranie technologii. Myjnie nasze posiadają idealnie dobrane współczynniki: ciśnienia, odpowiedni rodzaj wody (zmiękczone, osmotyczna), gorąca woda (dwa programy w standardzie) oraz profesjonalna chemia.

CID Lines Multicompact BOX 4 jest maszyną ramie z nierdzewnej stali umieszczoną w kontenerze. Posiada bardzo szeroko rozbudowane programy mycia. W standardzie są cztery programy mycia, a jeśli jest potrzeba można to rozszerzyć o kolejne dwa. Maszyna posiada dwa zbiorniki na chemię i wosk.

Opis produktu:

Opis technologii CID LINES— opis maszyny sterującej Multicompact BOX 4

- Rama wykonana z nierdzewnej stali wraz z panelami 5500x800x2400
- Wydatek wody 660 l/h z każdego stanowiska
- Ciśnienie pracy od 30—110 bar (regulowane płynnie)
- Kocioł ze stali nierdzewnej do podgrzewania wody Delta performance z 100 l. akumulatorem
- Temperatura wody 200C—600C
- Pompa dozująca szampon—mechaniczna od 1-5%
- Pompa dozująca wosk—mechaniczna od 0,2—1,5%
- Zasilanie elektryczne 3N 400V/50Hz 16 kW
- Minimalne ciśnienie wody zasilającej układ 2,5 -5 bar
- Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 5500x800x2400
- Cztery silniki 2,2 kW—400 V/50 Hz 930 obr/min
- Cztery pompy 1450 obr/min dla bezpieczeństwa pracują 930 obr/min (większa żywotność elementów pompy)
- Cyrkulacyjny system antyzamarzaniowy
- 20 elektrozaworów niskiego ciśnienia chronionych filtrem
- Cztery inwertery (PŁYNNA REGULACJA SILNIKA, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ USZCZELNIACZY CIŚNIENIOWYCH)
- Zawór bezpieczeństwa pozwalający odłączyć tylko jedno stanowisko na czas naprawy
- Klawiatura komunikacyjna umożliwia właścicielowi sterowanie PLC czyli komputerem, który ustawia wszystkie funkcje w urządzeniu. Jest wiele parametrów, którymi właściciel może sterować jak np.: czas pracy na kredycie, auto diagnostyka urządzenia, ilość przyjmowanych pieniędzy itp.
- Technologia AS-i i możliwości sterowania układem (główny sterownik)
- Zmiana danych dzięki wbudowanemu układowi PLC
- Możliwość sprawdzenia ilości kredytów w maszynie
- Sterowanie oświetleniem (dwa niezależne układy oświetlenia)
- Pierwszy układ zapala się w momencie zapadnięcia zmierzchu
- Drugi układ oświetla stanowisko po wrzuceniu monetyDodatkowe gniazdo 220 V.
- System antyzamarzaniowy
- cyrkulacyjny sytemu antyzamarzaniowy
- Woda w systemie załączana jest termostatem, który umieszczony jest na zewnątrz maszyny
- W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM (OPCJA)

Właściwości:

- System uzdatniania wody

-
- Filtr wody na wejściu układu
 - dwukolumnowy zmiękcacz wody o wydajności 3,9 m³/h
 - Zbiornik soli 80 kg
 - Elektroniczna kontrola zmiękczenia wody
 - System odwróconej osmozy o wydajności 520 l/h
 - Zbiornik na wodę osmotyczną 2500 l.
 - Pompa podająca wodę osmotyczną do systemu mycia (4 faza) wraz z pompą są dołączone pływaki kontrolujące poziom wody osmotycznej
 - Oświetlenie.
 - Maszyna została wyposażona w elektroniczny zestaw czujników, przekaźników.
 - Pierwszy przekaźnik tzw zmierzchowy zapala lampy oświetlające myjnię i stanowiska panelowe
 - Drugi przekaźnik załącza pozostałe lampy na stanowisku po wrzuceniu monety przez klienta do elektronicznego tokena. Światło gaśnie dopiero po 60 sekundach od wygaśnięcia kredytu

Cechy produktu:

Cztery niezależne panele sterujące wykonane z nierdzewnej stali
Dotykowe panele sterujące fazami mycia (diody sygnalizuje wybrany program)
Wrzutnik monet na 6 rodzajów monet -1 zł, 2zł, 5 zł oraz żetony CID LINES
Wyświetlacz jednostek kredytowych oraz aktualny program

Program 1: Podawanie szamponu z podgrzaną wodą zmiękczoną pod niskim ciśnieniem 40 bar, gorąca woda wraz z zmiękczoną podwyższa skuteczność działa chemii, niskie ciśnienie zmniejsza zużycie środka chemicznego i zwiększa jego skuteczność

Program 2: Spletowanie gorącą wodą zmiękczoną pod wysokim ciśnieniem

Program 3: Nakładanie gorącego wosku w połączeniu z wodą zmiękczoną

Program 4: Nabłyszczanie wodą zdemineralizowaną

Wyłącznik awaryjny (kasuje aktualny program ustawienia)

Opcja:

Program 5: Szczotka wraz z gorącą wodą i profesjonalną chemią CID LINES zdecydowanie polepszają efekt mycia

Program 6: Dodatkowa lanca z profesjonalną chemią do mycia felg.

Wyposażenie stanowiska:

1. Cztery pistolety z wysokociśnieniowym zaworem przeciwwzrostowym
2. Cztery lance z dyszami
3. Cztery obrotowe 360 st ramiona z nierdzewnej stali sprężynowane
4. Cztery uchwyty na lance z nierdzewnej stali
5. Cztery panele sterujące z nierdzewnej stali