

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/myjka-wysokociśnieniowa-goracowodna-npx-xp-p-160.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna NPX XP

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Lavor

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa goracowodna – posiada wzmocnione uszczelniacze, zawory z płytką z nierdzewnej stali oraz tłoki pokryte ceramiką.

Opis produktu

- pompa BX2 13-200 z mosiężną głowicą
- 2 biegunowy silnik jednofazowy lub trójfazowy do 4,7 kW
- jest to najbardziej odporna 2 biegunowa pompa na rynku
- trzy tłokowa pompa sprawia, że ruch odbywa się poprzez obroty pochylonej krzywki tarczowej
- możliwość regulacji ciśnienia umożliwia redukcję ciśnienia dla delikatnych zastosowań, a przede wszystkim wpływa na oszczędność wody
- funkcja total stop gwarantuje zabezpieczenie, oszczędność energii oraz dłuższą żywotność pompy
- nisko ciśnieniowe pobieranie detergentu (detergent nie przepływa przez pompę, a pobierany jest dzięki efektowi VENTURI), umożliwia to dostarczanie go przy pomocy szerokiego stożkowatego strumienia w obszarach znajdujących się blisko operatora
- urządzenie posiada wbudowany zbiornik na detergent, dlatego nie ma konieczności korzystania z innych zewnętrznych zbiorników
- pompa paliwa z by-passem umożliwia powrót oleju napędowego do zbiornika, bez konieczności przepływu oleju wewnątrz pompy w fazie by-pass co skutecznie pozwala na osiągnięcie niskich temperatur unikając osadzania się substancji tłustych, które mogłyby zablokować pompę

Właściwości

Wyposażenie standardowe

- pistolet ze złączem mosiężnym
- lanca
- przewód zasilania 5 m
- wąż ciśnieniowy 10 m

Wyposażenie dodatkowe

- szczotka obrotowa
- turbo lanca
- lanca do pianowania
- lanca do piaskowania
- wąż do czyszczenia rur