

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/przecinarka-tasmowa-p-682.html>

## Przecinarka Taśmowa

Cena	<b>38 037,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>200970404</b>
Kod producenta	<b>MBH 255</b>
Producent	<b>LUNA</b>

### Opis produktu

**Luna** Przecinarki taśmowe w wersji ręcznej i półautomatycznej. Dostarczane z ogranicznikiem długości. Maszyna półautomatyczna działa w ten sposób, że podnoszenie kabłąka piły realizuje się ręcznie, a posuw roboczy w dół jest samoczynny, z prędkością nastawioną zaworem regulacyjnym. Możliwość szybkiego nastawienia przechyłu kabłąka i mechanicznego zablokowania w ustawionej pozycji do piłowania skośnego. Imadło ręczne z szybkim ustawianiem. Prowadzenie taśmy piły przez płytki z węglików spiekanych i łożyska toczne.

Dostarczane z silnikiem w klasie szczelności IP 54, elektryczną pompą chłodziwa, piłą taśmową i instrukcją obsługi.

Posuw mech.	Częściowo ręczny
Napięcie zasil.	400 V 50 Hz
Ilość faz	3-faz.
Napięcie sterowania	24 V
Moc silnika	1,5 kW
Prąd znamionowy	2,2 A
Dług. brzeszczotu	2750 mm
Grubość piły tarczowej	27 mm
Grubość piły tarczowej	0,9 mm
Tnie przekrój okrągły 45°	220 mm
Tnie przekrój okrągły 60°	135 mm
Tnie przekrój kwadrat. 0°	310 mm
Tnie przekrój kwadrat. -45°	170 mm
Tnie przekrój okrągły -45°	170 mm
Tnie przekrój kwadrat. 45°	220 mm
Tnie przekrój kwadrat. 60°	135 mm
Przecina materiał prostok. o wym. do, 0°	310×210 mm
Przecina materiał prostok. o wym. do, 60°	135×135 mm
Przecina materiał prostok. o wym. do, 45°	170×170 mm
Przecina materiał walcowy o średn. do, 0°	255 mm
Skos cięcia	45°/0°/45°/60°
Klasa ochronna obudowy	IP 54
Imadło	Ręczne
Pompa płynu chłodziącego	50 W
Prędkość obrotowa piły	35/70 m/min
Masa	390 kg