Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 10:11

Link do produktu: https://www.silvak.pl/wiertarka-kolumnowa-p-657.html



Wiertarka Kolumnowa

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**237370200**
Kod producenta	**MD 31F**
Producent	**LUNA**

Opis produktu

Luna Wiertarka stołowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej. Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej. Maszyna posiada możliwość zmiany kierunku obrotów, wyłącznik nadmiarowy silnika, zwalniający przy zaniku napięcia i wyłącznik awaryjny - klasa szczelności IP 41. Stół prostokątny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobioną płytą oraz dookolnym rowkiem olejowym. Osłona wiertła z mikrowyłącznikiem. Jako wyposażenie opcjonalne można kupić osłonę wiertła dwuczęściową, dla dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.
UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.

Wiertarka kolumnowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej. Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej. Maszyna posiada możliwość zmiany kierunku obrotów, wyłącznik nadmiarowy silnika, zwalniający przy zaniku napięcia i wyłącznik awaryjny - klasa szczelności IP 41. Stół prostokątny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobioną płytą oraz dookolnym rowkiem olejowym. Osłona wiertła z mikrowyłącznikiem. Jako wyposażenie opcjonalne można kupić osłonę wiertła dwuczęściową, dla dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.
UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.

Oznacz. produc.	MD31F
Model	Kolumna
Posuw mech.	Ręczna
Napięcie zasil.	400V ±10% 50-60 Hz
Ilość faz	3-faz.
Moc silnika	0.65/0.9 W
Prąd znamionowy	1.65/2.25 A
Wiercenie w stali, śr. otw. do	25 mm
Gwintowanie do	16 M
Skok wrzeciona	125 mm
Stożek wrzeciona	MK 3
Prędkość obr. wrzeciona	105-3200 r/min
Odległość koniec wrzeciona-stół, maks.	840 mm
Odległość koniec wrzeciona-stół, min.	0 mm
Rozstaw rowków teowych	140 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Klasa ochronna obudowy	IP 41
Poziom hałasu	80 dB (A)
Średnica kolumny	100 mm
Masa	190 kg