

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/wiertarka-kolumnowa-p-657.html>

Wiertarka Kolumnowa

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	237370200
Kod producenta	MD 31F
Producent	LUNA

Opis produktu

Luna Wiertarka stołowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej. Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej. Maszyna posiada możliwość zmiany kierunku obrotów, wyłącznik nadmiarowy silnika, zwalniający przy zaniku napięcia i wyłącznik awaryjny - klasa szczelności IP 41. Stół prostokątny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobioną płytą oraz dookólnym rowkiem olejowym. Osłona wiertła z mikrowyłącznikiem. Jako wyposażenie opcjonalne można kupić osłonę wiertła dwuczęściową, dla dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.

Wiertarka kolumnowa, zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej. Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej. Maszyna posiada możliwość zmiany kierunku obrotów, wyłącznik nadmiarowy silnika, zwalniający przy zaniku napięcia i wyłącznik awaryjny - klasa szczelności IP 41. Stół prostokątny z czopem centralnym, rowkami teowymi i obrobioną płytą oraz dookólnym rowkiem olejowym. Osłona wiertła z mikrowyłącznikiem. Jako wyposażenie opcjonalne można kupić osłonę wiertła dwuczęściową, dla dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

UWAGA Maszyna dostarczana jest bez uchwytu wiertarskiego.	Oznaczenie produkcyjne	MD31F
	Model	Kolumna
	Posuw mechaniczny	Ręczna
	Napięcie zasilania	400V ±10% 50-60 Hz
	Ilość faz	3-faz.
	Moc silnika	0.65/0.9 W
	Prąd znamionowy	1.65/2.25 A
	Wiercenie w stali, średnica otworu do	25 mm
	Gwintowanie do	16 M
	Skok wrzeciona	125 mm
	Stożek wrzeciona	MK 3
	Prędkość obrotowa wrzeciona	105-3200 r/min
	Odległość końca wrzeciona-840 mm stołu, maksimum	
	Odległość końca wrzeciona-0 mm stołu, minimum	
	Rozstaw rowków teowych	140 mm
	Szerokość rowka teowego	14 mm
	Klasa ochronna obudowy	IP 41
	Poziomy hałas	80 dB (A)
	Średnica kolumny	100 mm
	Masa	190 kg