

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/ws-364-klej-metyloakrylowy-dwuskładnikowy-28g-p-71.html>



## WS 364 - Klej metakrylowy (dwuskładnikowy) 28g

Dostępność

**Na zamówienie**

Producent

**Wekem**

### Opis produktu

Dwuskładnikowy klej metakrylowy dający wyjątkowo silne i trwałe połączenie. Posiada wysoką odporność na ścieranie, rozciąganie, wibracje, zmienne obciążenia mechaniczne i termiczne, starzenie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia. Wszechstronne zastosowanie. WS 364 jest odporny na rozpuszczalniki i wilgoć. Stosowany do klejenia: aluminium, wszelkiego rodzaju stале, metale nieżelazne, termoplasty, tworzywa sztuczne, akryl (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, epoksydy itp.

Sposób użycia: równomiernie wycisnąć i wymieszać, mieszanina przydatna do użycia około 3-4 min. Wstępne wysychanie następuje po 7-11 minutach. Po 30 min możliwa jest obróbka mechaniczna w zależności od grubości nałożonego kleju. Całkowite wyschnięcie kleju następuje po 24h. Minimalna warstwa kleju 0,45 mm.